



DECLARATION OF PERFORMANCE

NO. 91005601-CPR-2020310	
1. Unique identification code of the product type	Scan 1005 CS
2. Intended use(s)	Space heating in residential buildings
3. Manufacturer / trade mark	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4. Authorised representative	-
5. System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6. The notified test laboratory has performed the initial test according to system 3 Notified body	NB No 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2326-REV.2
7. Harmonised technical specifications	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8. Essential characteristics	
Safety in case of fire*	
Minimum distance to combustible materials - below the bottom (not regarding feet)	$d_B = 0$ mm
Minimum distance to combustible materials - front to the bottom front radiation area	$d_F = 0$ mm
Minimum distance to combustible materials - ceiling	$d_C = 1010$ mm
Minimum distance to combustible materials - rear	$d_R = 225$ mm
Minimum distance to combustible materials - side	$d_S = 500$ mm
Minimum distance to combustible materials - front to the side front radiation area	$d_L = 0$ mm
Minimum distance to adjacent combustible materials (e.g. furniture)	$d_P = 1400$ mm
Material type and thickness of the protective insulation material	Calcium silicate boards, $s = 50$ mm
Hygiene, health and environment	
Emissions at nominal heat output	
Carbon monoxide emission (CO)	895 mg/Nm ³
Nitrogen oxides emission (NO _x)	93 mg/Nm ³
Emission of organic gaseous carbon (OGC)	35 mg/Nm ³
Particulate matter emissions (PM)	22 mg/Nm ³
Emissions at part load heat output	
Carbon monoxide emission (CO)	NPD
Nitrogen oxides emission (NO _x)	NPD
Emission of organic gaseous carbon (OGC)	NPD
Particulate matter emissions (PM)	NPD



* The distances apply to stoves without insulated flue pipe



DECLARATION OF PERFORMANCE

Safety and accessibility in use		
Data for installation to a chimney at nominal heat output		
Flue gas outlet temperature	278 °C	
Minimum flue draught	12 Pa	
Flue gas mass flow	5.8 g/s	
Data for installation to a chimney at part load heat output		
Flue gas outlet temperature	NPD	
Minimum flue draught	NPD	
Flue gas mass flow	NPD	
Data for installation to a chimney regarding fire safety on safety test heat output		
Fire safety of installation to the chimney	T400 G	
Energy economy and heat retention		
Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output		
Space heat output	6 kW	
Water heat output (if available)	NPD	
Efficiency	82 %	
Appliance's thermal output and energy efficiency at part load heat output		
Space heat output	NPD	
Water heat output (if available)	NPD	
Efficiency	NPD	
Space heating efficiency		
Seasonal space heating efficiency at nominal heat output	72 %	
Energy Efficiency	Energy Efficiency Index (EEI)	109
	Energy Efficiency Class	A+
Electric power consumption at appliance's nominal heat output (if available)	NPD	
Electric power consumption at appliance's part load heat output (if available)	NPD	
Power consumption in standby mode (if available)	NPD	
Sustainable use of natural resources		
Environmental sustainability	NPD	
9.	The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.	

„NPD“ (No Performance Determined), if no quality is stated



Signed on behalf of the manufacturer	
Place and date of issue	Fredrikstad, Norway 10.03.2026
	 Lena Bergqvist (COO)

NR. 91005601-CPR-2020310		
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Scan 1005 CS
2.	Verwendungszweck(e)	Raumheizung in Wohngebäuden
3.	Hersteller / Handelsmarke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Bevollmächtigter	-
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3
6.	Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt Notifizierte Stelle	NB Nr. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2326-REV.2
7.	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	Wesentliche Merkmale	
Brandschutz*		
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte		$d_B = 0$ mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne		$d_F = 0$ mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke		$d_C = 1010$ mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand		$d_R = 225$ mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand		$d_S = 500$ mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich		$d_L = 0$ mm
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)		$d_P = 1400$ mm
Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung		Platten aus Kalziumsilikat, $s = 50$ mm
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz		
Emissionen bei Nennwärmeleistung		
Kohlenmonoxid-Emission (CO)		895 mg/Nm ³
Stickstoff-Emission (NO _x)		93 mg/Nm ³
Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)		35 mg/Nm ³
Staubemissionen (PM)		22 mg/Nm ³
Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung		
Kohlenmonoxid-Emission (CO)		NPD
Stickstoff-Emission (NO _x)		NPD
Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)		NPD
Staubemissionen (PM)		NPD

* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nenn-Wärmeleistung		
Temperatur am Abgasstutzen	278 °C	
Mindestförderdruck	12 Pa	
Abgasmassenstrom	5.8 g/s	
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung		
Temperatur am Abgasstutzen	NPD	
Mindestförderdruck	NPD	
Abgasmassenstrom	NPD	
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit		
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G	
Energieeinsparung und Wärmeschutz		
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nenn-Wärmeleistung		
Raumwärmeleistung	6 kW	
Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD	
Effizienz Wirkungsgrad	82 %	
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung		
Raumwärmeleistung	NPD	
Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD	
Effizienz Wirkungsgrad	NPD	
Raumheizungseffizienz		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nenn-Wärmeleistung	72 %	
Energie-Effizienz	Energie-Effizienz-Index (EEI)	109
	Energie-Effizienz-Klasse	A+
Stromverbrauch bei Nenn-Wärmeleistung (falls vorhanden)	NPD	
Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)	NPD	
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)	NPD	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD	
9.	Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.	

„NPD“ (No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgeführt ist

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	
Ort und Datum	Fredrikstad, Norway 10.03.2026
	 Lena Bergqvist (COO)

NR. 91005601-CPR-2020310		
1.	Produkttypens unikke identifikationskode	Scan 1005 CS
2.	Tilslaget anvendelse(r)	Rumopvarmning i beboelsejendomme
3.	Producent / varemærke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Autoriseret repræsentant	-
5.	System(er) til vurdering og kontrol af produktets ydeevne	System 3
6.	Det notificerede laboratorium har udført den indledende test i henhold til system 3 Testrapport nr.	NB No 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2326-REV.2
7.	Harmoniserede tekniske specifikationer	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	Væsentlige egenskaber	
Sikkerhed i tilfælde af brand*		
Minimumsafstand til brændbare materialer - under bunden (uden fødder)		$d_B = 0$ mm
Minimumsafstand til brændbare materialer - front til bund front strålingsområde		$d_F = 0$ mm
Minimumsafstand til brændbare materialer - loft		$d_C = 1010$ mm
Minimumsafstand til brændbare materialer - bagside		$d_R = 225$ mm
Minimumsafstand til brændbare materialer - side		$d_S = 500$ mm
Minimumsafstand til brændbare materialer - front til side front strålingsområde		$d_L = 0$ mm
Minimumsafstand til tilstødende brændbare materialer (fx møbler)		$d_P = 1400$ mm
Materialetype og tykkelse af det beskyttende isoleringsmateriale		Kalciumsilikat plader, s= 50 mm
Hygiejne, sundhed og miljø		
Emissioner ved nominal varmeydelse		
Emission af kulilte (CO)		895 mg/Nm ³
Emission af nitrogenoxider (NOx)		93 mg/Nm ³
Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)		35 mg/Nm ³
Partikel/støv emissioner (PM)		22 mg/Nm ³
Emissioner ved partiel belastning		
Emission af kulilte (CO)		NPD
Emission af nitrogenoxider (NOx)		NPD
Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)		NPD
Partikel/støv emissioner (PM)		NPD

* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Sikkerhed og tilgængelighed i brug		
Data ved installation på skorsten ved nominel varmeydelse		
Temperatur i røgstuds	278 °C	
Minimum røgrørstræk	12 Pa	
Røgmængde	5.8 g/s	
Data ved installation på skorsten ved partiel belastning		
Temperatur i røgstuds	NPD	
Minimum røgrørstræk	NPD	
Røgmængde	NPD	
Data ved installation på skorsten med hensyn til brandsikkerhed		
Brandsikkerhed ved installation på skorsten	T400 G	
Energioekonomi og termisk effekt		
Termisk effekt og energieffektivitet ved nominel varmeydelse		
Rumvarmeydelse	6 kW	
Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)	NPD	
Virkningsgrad	82 %	
Termisk effekt og energieffektivitet ved partiel belastning		
Rumvarmeydelse	NPD	
Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)	NPD	
Virkningsgrad	NPD	
Energieffektivitet ved rumopvarmning		
Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning ved nominel varmeydelse	72 %	
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)	109
	Energieffektivitetsklasse	A+
Elforbrug ved nominel varmeydelse (hvis tilgængelig)	NPD	
Elforbrug ved partiel belastning (hvis tilgængelig)	NPD	
Strømforbrug i standby-tilstand (hvis tilgængelig)	NPD	
Bæredygtig brug af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
9.	Ydeevnen af dette byggeprodukt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den ovenfor nævnte fabrikant.	

„NPD“ (No Performance Determined), hvis ingen kvalitet er angivet

Underskrevet på vegne af producenten

Sted og dato for udstedelse

Fredrikstad, Norway

10.03.2026



Lena Bergqvist
Lena Bergqvist (COO)

NR. 91005601-CPR-2020310		
1.	Unik identifikasjonskode for produkttypen	Scan 1005 CS
2.	Tilsiktet bruksområde(r)	Ildsted for romoppvarming i boliger
3.	Producent / varemerke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Autorisert representant	-
5.	System(er) for vurdering og verifisering av konstans i ytelsen til byggeproduktet	System 3
6.	Laboratoriet har utført den første testen i henhold til system 3	NB Nr. 1235 (DTI)
	Testrapport no.	1235-CPR-ELAB-2326-REV.2
7.	Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	Grunnleggende egenskaper	
	Sikkerhet ved brann*	
	Minimumsavstand til brennbart materiale - under bunnen (uten føtter)	$d_B = 0$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - front til bunn front strålingsområde	$d_F = 0$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - tak	$d_C = 1010$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - bakside	$d_R = 225$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - side	$d_S = 500$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - front til side front strålingsområde	$d_L = 0$ mm
	Minimumsavstand til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)	$d_P = 1400$ mm
	Materialtype og tykkelse på det beskyttende isolasjonsmaterialet	Kalsiumsilikatplater, $s = 50$ mm
	Hygiene, helse og miljø	
	Utslipp ved nominell varmeeffekt	
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	895 mg/Nm ³
	Nitrogenoksid utslipp (NOx)	93 mg/Nm ³
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	35 mg/Nm ³
	Partikkel/støv utslipp (PM)	22 mg/Nm ³
	Utslipp ved dellast varmeeffekt	
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	NPD
	Nitrogenoksid utslipp (NOx)	NPD
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	NPD
	Partikkel/støv utslipp (PM)	NPD

* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk		
Data for installasjon til skorstein ved nominell varmeeffekt		
Røkgassutløpstemperatur	278 °C	
Minimum skorsteinstrekk	12 Pa	
Røykmengde	5.8 g/s	
Data for installasjon til skorstein ved dellast varmeeffekt		
Røkgassutløpstemperatur	NPD	
Minimum skorsteinstrekk	NPD	
Røykmengde	NPD	
Data for installasjon til skorstein angående brannsikkerhet		
Brannsikkerhet ved installasjon til skorstein	T400 G	
Energioekonomi og termisk effekt		
Termisk effekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt		
Romvarmeytelse	6 kW	
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)	NPD	
Virkningsgrad	82 %	
Termisk effekt og energieffektivitet ved dellast varmeeffekt		
Romvarmeytelse	NPD	
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)	NPD	
Virkningsgrad	NPD	
Romvarmeeffekt		
Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	72 %	
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)	109
	Energieffektivitetsklasse	A+
Elektrisk strømforbruk ved nominell varmeeffekt (hvis tilgjengelig)	NPD	
Elektrisk strømforbruk ved dellast varmeeffekt (hvis tilgjengelig)	NPD	
Strømforbruk i standby (hvis tilgjengelig)	NPD	
Bærekraftig bruk av naturressurser		
Miljømessig bærekraft	NPD	
9.	Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarererte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.	

„NPD“ (No Performance Determined), hvis ingen kvalitet er oppgitt



Signert på vegne av produsenten	
Sted og dato for utstedelse	Fredrikstad, Norway
	10.03.2026
	 Lena Bergqvist (COO)

NR. 91005601-CPR-2020310		
1.	Unik identifikationskod för produkttypen	Scanspis 1005 CS
2.	Avsedd användning(er)	Rumsuppvärmning i bostäder
3.	Tilverkar / varumärke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Auktoriserad representant	-
5.	System(er) för bedömning och kontroll av byggproduktens konstanta presenta	System 3
6.	Det anmälda testlaboratoriet har utfört det initiala testet enligt system 3 Testrapport nr.	NB No. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2326-REV.2
7.	Harmoniserad teknisk specifikation	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	Grundläggande egenskaper	
	Säkerhet vid brand*	
	Minsta avstånd till brännbart material - under botten (ej när det gäller fötter)	$d_B = 0$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - fram till botten fram strålningsområdet	$d_F = 0$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - tak	$d_C = 1010$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - baksida	$d_R = 225$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - sidor	$d_S = 500$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - fram till sidan fram strålningsområdet	$d_L = 0$ mm
	Minsta avstånd till intilliggande brännbart material (t.ex. möbler)	$d_P = 1400$ mm
	Materialtyp och tjocklek på det skyddande isoleringsmaterialet	Kalciumsilikat, $s = 50$ mm
	Hygien, hälsa och miljö	
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt	
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	895 mg/Nm ³
	Kväveoxid utsläpp (NOx)	93 mg/Nm ³
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	35 mg/Nm ³
	Partikel utsläpp (PM)	22 mg/Nm ³
	Utsläpp vid dellast värmeeffekt	
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	NPD
	Kväveoxid utsläpp (NOx)	NPD
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD
	Partikel utsläpp (PM)	NPD

* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Säkerhet och tillgänglighet vid användning		
Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt		
Rökgasstemperatur i rökstos		278 °C
Minsta undertryck		12 Pa
Rökmängd		5.8 g/s
Data för installation till skorsten vid dellast värmeeffekt		
Rökgasstemperatur i rökstos		NPD
Minsta undertryck		NPD
Rökmängd		NPD
Data för installation till skorsten avseende brandsäkerhet		
Brandsäkerhet vid installation till skorsten		T400 G
Energiekonomi och termisk effekt		
Termisk effekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt		
Rumsvärmeeffekt		6 kW
Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Verkningsgrad		82 %
Termisk effekt och energieffektivitet vid dellast värmeeffekt		
Rumsvärmeeffekt		NPD
Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Verkningsgrad		NPD
Rumenergieffektivitet		
Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt		72 %
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindex (EEI)	109
	Energieffektivitetsklass	A+
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Elförbrukning vid dellast värmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Strömförbrukning i standby (om tillgängligt)		NPD
Hållbar användning av naturresurser		
Miljömässig hållbarhet		NPD
9.	Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av den tillverkare som anges ovan.	

„NPD“ (No Performance Determined), om ingen kvalitet anges



Undertecknad på tillverkarens vägnar av	
Plats och datum för utfärdandet	Fredrikstad, Norway 10.03.2026
	 Lena Bergqvist (COO)

NO. 91005601-CPR-2020310	
1. Code d'identification du produit type	Scan 1005 CS
2. Usage(s) prévu(s)	Chauffage des locaux dans les propriétés résidentielles
3. Fabricant	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4. Mandataire	-
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3
6. Organisme(s) notifié(s)	NB No 1235 (DTI)
Numéro du rapport de test	1235-CPR-ELAB-2326-REV.2
7. Norme harmonisée	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8. Caractéristiques essentielles	
Sécurité incendie*	
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - bas	$d_B = 0$ mm
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - sol	$d_F = 0$ mm
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - plafond	$d_C = 1010$ mm
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - arrière	$d_R = 225$ mm
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - côté	$d_S = 500$ mm
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - côté par rapport à la zone de rayonnement	$d_L = 0$ mm
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles adjacents (par exemple, meubles)	$d_P = 1400$ mm
Type de matériau et épaisseur du matériau isolant protecteur	Silicate de calcium, $s = 50$ mm
Hygiène, santé et environnement	
Émissions à puissance thermique nominale	
Émissions de monoxyde de carbone (CO)	895 mg/Nm ³
Émissions d'oxydes d'azote (NOx)	93 mg/Nm ³
Émissions de carbone organique gazeux (OGC)	35 mg/Nm ³
Émissions de particules fines (PM)	22 mg/Nm ³
Émissions à puissance thermique à charge partielle	
Émissions de monoxyde de carbone (CO)	NPD
Émissions d'oxydes d'azote (NOx)	NPD
Émissions de carbone organique gazeux (OGC)	NPD
Émissions de particules fines (PM)	NPD

* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Sécurité et entretien		
Données pour l'installation sur une cheminée à puissance calorifique nominale		
Température de sortie des fumées	278 °C	
Tirage minimal des fumées	12 Pa	
Débit massique des fumées	5.8 g/s	
Données pour l'installation à puissance calorifique partielle		
Température de sortie des fumées	NPD	
Tirage minimal des fumées	NPD	
Débit massique des fumées	NPD	
Données de sécurité incendie pour l'installation d'une cheminée (test de sécurité de puissance calorifique)		
Sécurité incendie de l'installation	T400 G	
Économie d'énergie et conservation de la chaleur		
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale		
Puissance calorifique des locaux nominale	6 kW	
Puissance calorifique de l'eau, si disponible	NPD	
Rendement	82 %	
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à charge partielle		
Puissance calorifique des locaux nominale	NPD	
Puissance calorifique de l'eau, si disponible	NPD	
Rendement	NPD	
Efficacité du chauffage des locaux		
Efficacité saisonnière du chauffage des locaux à puissance thermique nominale	72 %	
Efficacité énergétique	Indice d'efficacité énergétique (IEE)	109
	Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil (si disponible)	NPD	
Consommation électrique à la puissance calorifique partielle de l'appareil (si disponible)	NPD	
Consommation électrique en mode veille (si disponible)	NPD	
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité environnementale	NPD	
9.	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.	

„NPD“ (No Performance Determined), si aucune qualité n'est indiquée

Signé pour le fabricant et en son nom par	
Lieu et date d'émission	Fredrikstad, Norway 10.03.2026
 Lena Bergqvist (COO)	
	



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

NO. 91005601-CPR-2020310	
1. Codice di identificazione unico prodotto-tipo	Scan 1005 CS
2. Uso/i previsto/i	Riscaldamento di ambienti in edifici residenziali
3. Produttore	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4. Rappresentante autorizzato	-
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto	Sistema 3
6. L'organismo notificato ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 Organismo/i notificato/i	N. NB. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2326-REV.2
7. Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8. Caratteristiche essenziali	
Sécurité incendie*	
Distanza minima da materiali combustibili - pavimento	$d_B = 0$ mm
Distanza minima da materiali combustibili - anteriore (rispetto al pavimento)	$d_F = 0$ mm
Distanza minima da materiali combustibili - soffitto	$d_C = 1010$ mm
Distanza minima da materiali combustibili - posteriore	$d_R = 225$ mm
Distanza minima da materiali combustibili - laterali	$d_S = 500$ mm
Distanza minima da materiali combustibili - radiazione laterale	$d_L = 0$ mm
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (es. mobili)	$d_P = 1400$ mm
Tipo di materiale e spessore del materiale isolante protettivo	Pannelli in silicato di calcio, $s = 50$ mm
Igiene, salute e ambiente	
Emissione alla potenza nominale	
Monossido di carbonio (CO)	895 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NOx)	93 mg/Nm ³
Composti gassosi organici (OGC)	35 mg/Nm ³
Particolato (PM)	22 mg/Nm ³
Emissione alla potenza ridotta	
Monossido di carbonio (CO)	NPD
Ossidi di azoto (NOx)	NPD
Composti gassosi organici (OGC)	NPD
Particolato (PM)	NPD



* The distances apply to stoves without insulated flue pipe



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Sicurezza e accessibilità durante l'uso		
Dati per l'installazione su camino alla potenza nominale		
Temperatura fumi		278 °C
Pressione minimo		12 Pa
Quantità di fumi		5.8 g/s
Dati per l'installazione su camino alla potenza ridotta		
Temperatura fumi		NPD
Pressione minimo		NPD
Quantità di fumi		NPD
Riguardo alla sicurezza antincendio		
Sicurezza antincendio		T400 G
Risparmio energetico e conservazione del calore		
Potenza termica resa ed efficienza energetica alla potenza nominale		
Potenza termica resa in ambiente		6 kW
Potenza termica ceduta all'acqua (se disponibile)		NPD
Rendimento		82 %
Potenza termica resa ed efficienza energetica alla potenza ridotta		
Potenza termica resa in ambiente		NPD
Potenza termica ceduta all'acqua (se disponibile)		NPD
Rendimento		NPD
Efficienza del riscaldamento d'ambiente		
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente alla potenza nominale		72 %
Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (EEI)	109
	Classe energetica	A+
Consumo di energia elettrica alla potenza nominale (se disponibile)		NPD
Consumo di energia elettrica alla potenza ridotta (if available)		NPD
Consumo di energia elettrica in modo stand-by (se disponibile)		NPD
Uso sostenibile delle risorse naturali		
Sostenibilità ambientale		NPD
9.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.	

„NPD“ (No Performance Determined), se non viene riportata nessuna caratteristica



Firmato a nome e per conto del fabbricante	
Luogo e data di emissione	Fredrikstad, Norway 10.03.2026
	 Lena Bergqvist (COO)

NO. 91005601-CPR-2020310		
1.	Código de identificación única del producto tipo	Scan 1005 CS
2.	Uso o usos previstos	Calefacción de espacios en edificios residenciales
3.	Fabricante	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Representante autorizado	-
5.	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	System 3
6.	Organismo notificados	NB No 1235 (DTI)
	Número de informe de prueba	1235-CPR-ELAB-2326-REV.2
7.	Prestaciones declaradas	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	Características esenciales	
	Seguridad en caso de incendio*	
	Distancia mínima a materiales combustibles - parte inferior	$d_B = 0$ mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - suelo delantero	$d_F = 0$ mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - techo	$d_C = 1010$ mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - parte trasera	$d_R = 225$ mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - lateral	$d_S = 500$ mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - zona de radiación lateral	$d_L = 0$ mm
	Distancia mínima a materiales combustibles adyacentes (p. ej., muebles)	$d_P = 1400$ mm
	Tipo de material y espesor del material de aislamiento protector	Silicato de calcio, $s = 50$ mm
	Higiene, salud y medio ambiente	
	Emisiones a potencia calorífica nominal	
	Emisión de monóxido de carbono (CO)	895 mg/Nm ³
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NOx)	93 mg/Nm ³
	Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)	35 mg/Nm ³
	Emisión de partículas (PM)	22 mg/Nm ³
	Emisiones con potencia calorífica a carga parcial	
	Emisión de monóxido de carbono (CO)	NPD
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NOx)	NPD
	Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)	NPD
	Emisión de partículas (PM)	NPD

* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Seguridad y accesibilidad en el uso		
Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica nominal		
Temperatura de salida de humos	278 °C	
Tiro mínimo	12 Pa	
Caudal másico de humos	5.8 g/s	
Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica a carga parcial		
Temperatura de salida de humos	NPD	
Tiro mínimo	NPD	
Caudal másico de humos	NPD	
Datos de seguridad contra incendios para la instalación en una chimenea en relación con la potencia térmica de la prueba de seguridad		
Seguridad contra incendios de la instalación en la chimenea	T400 G	
Ahorro de energía y retención de calor		
Potencia térmica y eficiencia energética a potencia térmica nominal		
Producción de calor al espacio	6 kW	
Producción de calor al agua, si está disponible	NPD	
Eficiencia	82 %	
Potencia térmica y eficiencia energética con potencia calorífica a carga parcial		
Producción de calor al espacio	NPD	
Producción de calor al agua, si está disponible	NPD	
Eficiencia	NPD	
Eficiencia de calefacción		
Eficiencia de calefacción estacional a potencia calorífica nominal	72 %	
Eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (IEE)	109
	Clase de eficiencia energética	A+
Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica nominal del aparato (si está disponible)	NPD	
Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica del aparato a carga parcial (si está disponible)	NPD	
Consumo de energía en modo de espera (si está disponible)	NPD	
Uso sostenible de los recursos naturales		
Sostenibilidad medioambiental	NPD	
9.	Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.	

„NPD“ (No Performance Determined), prestación no determinada

Firmado por y en nombre del fabricante por	
Lugar y fecha de emisión	Fredrikstad, Norway 10.03.2026
	 Lena Bergqvist (COO)



PRESTATIEVERKLARING

NR. 91005601-CPR-2020310

1.	Unieke identificatiecode van het producttype	Scan 1005 CS
2.	Beoogd gebruik	Apparaat voor huishoudelijke verwarming
3.	Fabrikant / handelsmerk	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Gemachtigde vertegenwoordiger	-
5.	System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6.	Het aangemelde testlaboratorium heeft de eerste test uitgevoerd volgens systeem 3 Nummer van het keuringsrapport	NB Nr. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2326-REV.2
7.	Geharmoniseerde technische specificatie	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	Essentiële kenmerken	
	Veiligheid bij brand*	
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - onder de bodem (niet wat de voeten betreft)	$d_B = 0$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - voorkant tot onderkant voorkant stralingsgebied	$d_F = 0$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - plafond	$d_C = 1010$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - achterkant	$d_R = 225$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - zijkanten	$d_S = 500$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - voorkant naar zijkant voorkant stralingsgebied	$d_L = 0$ mm
	Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen (bijvoorbeeld meubels)	$d_P = 1400$ mm
	Materiaalsoort en dikte van het beschermende isolatiemateriaal	Calciumsilicaatplaten, $s = 50$ mm
	Hygiëne, gezondheid en milieu	
	Uitstoot bij nominaal vermogen	
	Koolmonoxide (CO)	895 mg/Nm ³
	Stikstofoxiden (NO _x)	93 mg/Nm ³
	Gasvormige organische verbindingen (OGC)	35 mg/Nm ³
	Zwevende deeltjes (PM)	22 mg/Nm ³
	Uitstoot bij deellast vermogen	
	Koolmonoxide (CO)	NPD
	Stikstofoxiden (NO _x)	NPD
	Gasvormige organische verbindingen (OGC)	NPD
	Zwevende deeltjes (PM)	NPD

* The distances apply to stoves without insulated flue pipe



PRESTATIEVERKLARING

Safety and accessibility in use		
Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominaal vermogen		
Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal		278 °C
Minimale onderdruk		12 Pa
Hoeveelheid rook		5.8 g/s
Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij deellast vermogen		
Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal		NPD
Minimale onderdruk		NPD
Hoeveelheid rook		NPD
Gegevens voor installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid van de veiligheidstest		
Brandveiligheid van installatie op de schoorsteen		T400 G
Energiezuinigheid en warmtebehoud		
Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij nominaal vermogen		
Ruimteverwarmingsvermogen		6 kW
Waterverwarmingsvermogen (indien beschikbaar)		NPD
Rendement		82 %
Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij deellast vermogen		
Ruimteverwarmingsvermogen		NPD
Waterverwarmingsvermogen (indien beschikbaar)		NPD
Rendement		NPD
Energie effect voor ruimteverwarming		
Seizoensgebonden energie effect voor ruimteverwarming bij nominaal vermogen		72 %
Energie efficiëntie	Energie efficiëntie index (EEI)	109
	Energie efficiëntie klasse	A+
Elektriciteitsverbruik bij nominaal vermogen (indien beschikbaar)		NPD
Elektriciteitsverbruik bij deellast vermogen (indien beschikbaar)		NPD
Stroomverbruik in standby-modus (indien beschikbaar)		NPD
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen		
Milieuduurzaamheid		NPD
9.	De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 ligt uitsluitend bij bedoelde fabrikant.	

„NPD“ (No Performance Determined), als er geen kwaliteit wordt vermeld

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Plaats en datum van uitgifte

Fredrikstad, Norway

10.03.2026






Lena Bergqvist (COO)

NR. 91005601-CPR-2020310		
1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Scan 1005 CS
2.	Przewidziane zastosowanie wyrobu	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
3.	Firma lub zarejestrowana marka	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Upoważniony przedstawiciel	-
5.	System / systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych	System 3
6.	Laboratorium doświadczalne	NB No 1235 (DTI)
	Sprawozdanie z badań Nr.	1235-CPR-ELAB-2326-REV.2
7.	Powiązana specyfikacja techniczna	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	Podstawowe funkcje	
Bezpieczeństwo w przypadku ognia*		
	Minimalna odległość do materiałów palnych - od podłogi	$d_B = 0$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - czołowa do podłogi	$d_F = 0$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - sufit	$d_C = 1010$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - tylna	$d_R = 225$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - boczne	$d_S = 500$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - promieniowanie boczne	$d_L = 0$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych (np. mebli)	$d_P = 1400$ mm
	Izolacja ochronna	Płyty silikatowe, $s = 50$ mm
Higiena, zdrowie i środowisko		
Emisja przy znamionowej mocy cieplnej		
	Emisja tlenku węgla (CO)	895 mg/Nm ³
	Emisja tlenków azotu (NOx)	93 mg/Nm ³
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	35 mg/Nm ³
	Emisja cząstek stałych (PM)	22 mg/Nm ³
Emisja przy częściowej mocy cieplnej		
	Emisja tlenku węgla (CO)	NPD
	Emisja tlenków azotu (NOx)	NPD
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	NPD
	Emisja cząstek stałych (PM)	NPD

* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Bezpieczeństwo i dostępność w stosowaniu		
Dane dotyczące komina przy znamionowej mocy cieplnej		
Temperatura spalin w króćcu dymowym	278 °C	
Minimalne podciśnienie	12 Pa	
Przepływ spalin	5.8 g/s	
Dane dotyczące komina przy częściowej mocy cieplnej		
Temperatura spalin w króćcu dymowym	NPD	
Minimalne podciśnienie	NPD	
Przepływ spalin	NPD	
Dane dotyczące komina w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego		
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe komina	T400 G	
Dane energetyczne i moc cieplna		
Moc cieplna i sprawność energetyczna przy znamionowej mocy cieplnej		
Moc cieplna	6 kW	
Moc cieplna obiegu wody	NPD	
Sprawność energetyczna	82 %	
Moc cieplna i sprawność energetyczna przy częściowej mocy cieplnej		
Moc cieplna	NPD	
Moc cieplna obiegu wody	NPD	
Sprawność energetyczna	NPD	
Efektywność ogrzewania pomieszczeń		
Sezonowa efektywność energetyczna przy znamionowej mocy cieplnej	72 %	
Efektywność energetyczna	Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	109
	Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii elektrycznej przy znamionowej mocy cieplnej	NPD	
Zużycie energii elektrycznej przy częściowej mocy cieplnej	NPD	
Pobór mocy w trybie czuwania	NPD	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych		
Zrównoważony rozwój środowiska	NPD	
9.	Właściwości powyższego produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego powyżej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.	

„NPD” (właściwości użytkowe nieustalone), jeśli nie została podana żadna informacja

Przetwarzane przez oraz w imieniu producenta	
Miejsce i data wydania	Fredrikstad, Norway 10.03.2026
	 Lena Bergqvist (COO)